



















TECHNICKÉ PARAMETRY POTAHŮ
TECHNICAL PARAMETERS

Typ Type	Nehořlavost Flammability	Země původu Country of origin
BX 10-23 ULTRA ODOLNÝ EXTRA RESISTANT	   BS EN 1021 - 1:1994 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 7176 : 1995 Low Hazard BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 : 1995 Medium Hazard	
BX 30-38 EXTRA ODOLNÝ S VIZUÁLNÍM EFEKTEM FABRIC WITH VISUAL EFFECT	  BS EN 1021 - 1:1994 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 7176 : 1995 Low Hazard	
BX 40-48 EXTRA ODOLNÝ S VIZUÁLNÍM EFEKTEM FABRIC WITH VISUAL EFFECT	  BS EN 1021 - 1:1994 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 7176 : 1995 Low Hazard	
TX 10-18 EXTRA JEMNÝ, ELASTICKÝ EXTRA FINE ELASTIC	 BS 476 Part 7 Class 1 BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) Note: Flammability performance is dependent on foam used. BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 7176:2007 Low Hazard	
LX 50-55 NEHOŘLAVÝ FLAMMABILITY	  BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 7176 : 1995 Low Hazard BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 : 1995 Medium	
LX 90-101 JEMNÝ ZÁTĚŽOVÝ GENTLE STRESS	  BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette) BS EN 1021 - 2:2006 (match) BS 7179 : 2007 Low Hazard BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176 : 2007 Medium Hazard	

PROMARK
profesionální židle

VZORNÍK POTAHŮ / FABRICS PATTERNS



Zátěžové potahy
Extra Resistant




ZÁTĚŽOVÉ POTAHY
EXTRA RESISTANT




TECHNICKÉ PARAMETRY POTAHŮ
TECHNICAL PARAMETERS


Typ Type	Složení Composition	Hmotnost Weight	Otěr- vzdornost Abrasion resistance	Instrukce pro čištění Cleaning instructions	Odolnost na suché tření / Odolnost na mokré tření Fastness to dry rubbing / Fastness to wet rubbing (ISO 105 - X12:1995) / (ISO 105 - X12:1995)	Odolnost na světlo Fastness to light
BX 10-23 ULTRA ODOLNÝ EXTRA RESISTANT	50% Polyamid 33% Vlna 10% Visil 7% Viskóza	435 g/m ²	500.000	Jemně šampo- novat vhodným prostředkem (např. DETAP) a vysušit kouskem látky. Wipe clean with a damp cloth or shampoo.	4 / 4	6
BX 30-38 EXTRA ODOLNÝ S VIZUÁLNÍM EFEKTEM FABRIC WITH VISUAL EFFECT	91% čistá nová vlna 7% Nylon 2% Polyester	535 g/m ²	100.000		4 / 4	6
BX 40-48 EXTRA ODOLNÝ S VIZUÁLNÍM EFEKTEM FABRIC WITH VISUAL EFFECT	91% čistá nová vlna 7% Nylon 2% Polyester	535 g/m ²	100.000		4 / 4	6
TX 10-18 EXTRA JEMNÝ, ELASTICKÝ EXTRA FINE ELASTIC	100% Polyester	300 g/m ²	100.000		4 / 4	5
LX 50-55 NEHOŘLAVÝ FLAMMABILITY	95% čistá vlna 5% Nilon	330 g/m ²	80.000		4 / 4	5
LX 90-101 JEMNÝ ZÁTĚŽOVÝ GENTLE STRESS	100% Polyester	320 g/m ²	90.000		4 / 4	6




BX 10




BX 11




BX 12





BX 14




BX 16




BX 23




BX 30




BX 31




BX 32




BX 33




BX 34




BX 35



BX 36



BX 37




BX 38




BX 40




BX 41




BX 42



BX 43




BX 44



BX 45




BX 46



BX 47




BX 48




TX 10

NOVÉ/NEW




TX 11

NOVÉ/NEW




TX 12

NOVÉ/NEW




TX 13

NOVÉ/NEW




TX 14

NOVÉ/NEW




TX 15

NOVÉ/NEW




TX 16

NOVÉ/NEW



TX 17

NOVÉ/NEW



TX 18

NOVÉ/NEW




LX 50




LX 51




LX 52




LX 53



LX 54



LX 55




LX 90




LX 91




LX 92




LX 93




LX 94




LX 95




LX 96




LX 97




LX 98



LX 99



LX 100



LX 101